

BOTÍN ST 430

Cód. 07-04-034

TALLAS

36 a la 46

TRECK®



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alto rendimiento fabricado en cuero estampado negro, diseñado para ambientes industriales exigentes. Incorpora puntera de acero Comfort Toe Cap, planta bi-densidad antideslizante certificada EN ISO 20345:2022 SR, aislación eléctrica y plantilla de acero resistente a 1.100 N, ofreciendo protección integral, durabilidad y comodidad durante la jornada laboral.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero estampado negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Sintético.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster con sobrepuntera de seguridad; resistente a ácidos e hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³, antideslizante según EN ISO 20345:2022 SR y con talón de absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM 2412.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2, Comfort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: EVA-textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgF.



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
SB E P FO SR

Norma Americana



F2412
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

